



AQUAGIO 100 M




Max prietok	112 l/min
Max dopravná výška	35 m
Otáčky motora	2900 ot/min
Výtlač	1"
Napätie	230V
Max výkon čerpadla	0,8kW
Krytie	IP68
Izolácia	Trieda F
Uzavreté obežné koleso	

Použitie:

Drenážne ponorné čerpadlo pre použitie do fontán, odvodnenie zaplavených priestorov prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú vodu s teplotou do 40 °C. Priechodnosť častíc 2x2 mm.

Príslušenstvo:

Hadicový nástavec plastový 2ks, kábel H07RNF 1mm s dĺžkou 10m so sieťovou koncovkou. Dodáva sa s plavákovým spínačom.



Materiálové zloženie:

Teleso čerpadla	Nerez AISI 304
Obežné koleso	Nerez AISI 304
Mechanická upchávka	Dvojité: grafite/ceramic mazaná olejom
Hriadeľ	Nerez AISI 304
Kryt motora	Nerez AISI 304

3 AQUAGIO 100M

Typ	Výkon kW	Napätie V	Prúd A	Váha Kg	Prietok											
					l/min	0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125
					m ³ /h	0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	5,25	6	6,75	7,5
AQUAGIO 100M	0,8	230 - 50 Hz	4	10	Dopravná výška m											
					mt.	35	33	32	30	28	26	22	17	9	2	